KIILTO HYPO DIP

Средство для замачивания посуды





Жидкое средство для замачивания и отбеливания кухонной и столовой посуды на основе гипохлорита

Объекты/области применения	Для замачивания, отбеливания и осветления посуды ручным способом. Для очистки внутренних частей посудомоечной машины, поверхностей на кухнях, в санузлах и других влажных помещениях.
Характеристики продукта	Малопенящаяся жидкость без ароматизаторов. Содержит гипохлорит, который обладает дезинфицирующим эффектом, Содержание активного хлора продукта 35000 ppm. Эффективно отбеливает. Удаляет запахи, например, из стоков в полу.
Инструкции по использованию и дозировке	Отбеливание посуды: 20 мл / 1 л воды (температура < 40°C). Замочить на 15-30 минут, хорошо сполоснуть. Очистка поверхностей и дезинфицирующие свойства гипохлорита в указанных дозировках средства: - 6 мл / 1 л воды (температура < 40°C), содержание активного хлора 200 ppm; - 150 мл / 1 л воды (температура < 40°C), содержание активного хлора 5.000 ppm. Сполоснуть. Очистка посудомоечной машины: дозировать 1,0% (1000 мл/100 л) в каждую моечную ванну перед сливом воды. Дать поработать 5-10 мин. Потом слить воду из ванны и хорошо сполоснуть.
Внимание	Нельзя мыть горячие поверхности, использовать с горячей водой и смешивать с кислыми средствами. Не рекомендуется замачивание серебра. От воздействия хлора некоторые сорта меламинового пластика могут пожелтеть. Используйте подходящую защитную одежду, защитные перчатки и защиту глаз/лица.

ООО "КиилтоКлин" | 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14А, БЦ «Ренессанс Премиум»
8 (800) 333-30-33 (звонки по России), +7 (812) 425-33-04 | info.ru@kiilto.com | www.kiilto.ru

Состав

Активное вещество		Воздействие
Неионные тензиды	< 5 %	Снижают поверхностное натяжение воды, отделяют грязь.
Фосфонаты	< 5 %	Обладают комплексообразующими свойствами, смягчают водую Повышают эффект очистки.
Силикаты	5-15 %	Повышают моющий эффект. Защищают поверхности от коррозии.
Поликарбоксилаты	< 5 %	Диспергируют грязь и отложения.
Гидроксид калия	< 5 %	Увеличивает эффект очистки. Поднимает величину pH до активного уровня. Улучшает сохранность активного хлора.
Гипохлоридный раствор натрия	Содержание активного хлора 3,5%	Убивает микробы, расщепляет загрязнения, отбеливает, увеличивает эффект очистки.

Прочий состав	Антикоррозийные добавки
pH продукта	13.5 сильнощелочной
pH рабочего раствора	12.0 сильнощелочной
Плотность	1.200 кг/дм³
Хранение	Хранить отдельно от кислот. Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном складе, при температуре 5-25 °C. Срок годности - 1 год с даты производства.
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость желтоватого цвета с запахом хлора
Страна производства	РОССИЯ
Окружающая среда и безопасность	Тензиды быстро разлагаются в водоочистительных сооружениях. Пустые, промытые емкости можно использовать в виде сырьевого материала или для получения энергии. Тара может быть вторично использована (коричневый гофрированный картон). Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки / код продукта

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
3 x 5 л	205112	4607070470755	канистра

Дополнительная информация	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.