ЭЗ № 77.01.03.П.013341.12.12 от 26.12.2012 ТУ 2316-001-87363917-2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 022


на жидкий препарат «**Акрилик**» линий «Cleaning» и «Protectant»

PRO-BRITE® professional chemistry

ACRYLIC

ГРУНТОВКА-ГЕРМЕТИК, ЭМУЛЬСИЯ С СУХИМ ОСТАТКОМ 18%

Назначение:



Препарат для грунтования пористых твёрдых поверхностей перед нанесением полимерных покрытий.

Область применения:

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы.

Свойства:



Жидкий нейтральный низкопенный готовый к применению препарат. Сухой остаток 18% образует прозрачную защитную плёнку, которая герметизирует полы из камня, натурального и ПВХ-линолеума, деревянные поверхности. Усиливает сцепление основного пола с наносимым полимерным полиуретановым покрытием. Пожаро- и взрывобезопасный. **Замерзает при 4°С, необратимо утрачивая свойства.**

Способ применения:




Провести глубокую чистку пола стриппером с последующей нейтрализацией водой! Высушить и **проверить характеристики пола**: отсутствие пятен, t ≥10°С, pH 7,0-7,5 (лакмусовой бумагой)! Чистым плоским мопом для полимерных покрытий нанести эмульсию параллельными разглаживающими движениями. Не растирать! Очередной слой наносить после высыхания предыдущего (через 30-40мин или после прекращения прилипания). Норма расхода 30-40мл/м² для 1слоя, 20-30мл/м² для каждого последующего. Далее наносить основное покрытие. **Норма расхода 1л**: 50м² линолеума и мрамора; 50-60м² искусственного камня; 40м² гранита; 10м² деревянных поверхностей. Количество слоёв зависит от пола (2 слоя для ПВХ-линолеума, 3 слоя – для натурального или сильно истёртого ПВХ). Полностью высыхает через 2-3сут.

***Примечание**: для глубокой чистки и обезжиривания перед нанесением использовать Speed Stripper или Speed Stripper Plus. Рекомендуемые комбинации: 2 слоя Acrylic + 2 слоя Pro-Brite (базовый вариант); 1 слой Acrylic + 3 слоя Pro-Brite; 3 слоя Acrylic + 2 слоя Pro-Brite.*

Основные характеристики:

Состав: вода, полимер, гликоль, специальная добавка.
Плотность: 1,03 г/см³ при 20°С.
Значение pH: 7,0±0,5




Меры предосторожности:



Использовать резиновые перчатки. Избегать проглатывания и попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте при **t от 5 до 25°С** отдельно от пищевых продуктов и кормов. ***Не допускать замораживания!***
Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
022-5	5	4640007975077	4	14640007975074

ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: (812) 244-44-20
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite