40123

Нейлоновый скребок с винтовой ручкой, 100 мм, синий цвет



Подходит для оттирания въевшейся грязи, такой как тесто, шоколад, пригарь. Нейлоновое лезвие отлично заменяет металлическое, исключая царапины на поверхности оборудовании и конвейерных лентах. Подходит для горячих поверхностей (при контакте не более 2 минут). Сочетается со всеми ручками Vikan.

Technical Data

Продукт	40123
толщина лезвия	2,7 mm
Материал	Нейлон Полипропилен
Код переработки "7", остальные виды пластика	Да
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания[1]	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/EC Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о веществах, контактирующих с пищевой продукцией	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
California Proposition 65 Compliant	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Кол-во в коробке	10 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 180- 200 см)	3150 Pcs.
Количество слоев на паллете	150 шт
Длина	205 мм
Ширина	100 мм
Высота	32 мм
Вес, нетто	0,07 кг
Вес пакета (Код переработки "4" полиэтилен низкой плотности (ПЭНП))	0,00402 kg
Вес коробки (Recycling symbol "20" PAP)	0,006 kg
Tare total	0,01002 kg
Вес, брутто	0,08 кг
Куб.м.	0,000656 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	175 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	175 °C
Мнимальная температура использования[3]	-20 °C
Максимальная температура сушки	120 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020401237

GTIN-14 номер	15705020401234
Код ТНВЭД	39241000
Страна происхождения	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

3. Не хранить при отрицательных температурах.