РОСС RU.АГ99.Н01016
На основании протокола № ПСМ-2015/1/17.03-564 от 17.03.2015
ТУ 2380 - 013 - 74579470 - 2015


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 054

на жидкий препарат «С-114» линии «Cleaning»

С-114

УСИЛЕННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И РЖАВЧИНЫ, С БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Назначение:



Препарат для чистки вручную унитазов, писсуаров, раковин, отопительных систем и теплообменников, фильтров и др. оборудования. Применимо для уборки после строительства и ремонта.

Область применения:

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, в быту.

Свойства:



Сильнокислотный низкопенный концентрат
против ржавчины, окалины, копоти, серы, известкового налёта, водного, мочевого и котлового камня, цемента и растворов на его основе, строительных замазок, жировых и др. загрязнений на кафеле и др. керамике, нержавеющей стали, стёклах и др. кислотостойких поверхностях. Обладает бактерицидными свойствами. Удаляет неприятные запахи. Биоразлагаемый. Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, свойства сохраняются.


Способ применения:



Обеспечить хорошую проветриваемость помещения! Обезжирить (при необходимости) поверхность! Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке!
1. Для чистки унитазов, раковин, писсуаров: концентрат нанести под и на ободок, через 5-10мин растереть и смыть водой. При необходимости обработку повторить.
2. Для мойки полов и стен: максимальное разбавление 1:50 (20мл+980мл воды=1л 2%-раствора), нанести на поверхность и смыть водой.
Примечание: *температурный режим мойки 20-40°С. Оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, температуре воды, типу поверхности и др. условиям мойки.*

Основные характеристики:

Состав: вода, кислоты, КПАВ<5%, загуститель, краситель и ароматизатор.
Плотность: 1,10 г/см^3 при 20°С.
Значение pH 1%-раствора: 1,5±0,5



Меры предосторожности :



Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не смешивать со щелочными средствами! Не применять на изделиях из полиамида, на мраморе, бетоне, алюминии и цветных металлах, эмалированных, никелированных, хромированных и оцинкованных поверхностях!*

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов.
Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).